



Verschlussstopfen

Bestellzeichen: STO/O

mit Dichtkegel
und O-Ring nach DIN 3865

Blanking plug for cones

Order code: STO/O

with taper
and O-ring to DIN 3865

Bouchon obturateur

Référence de commande: STO/O

avec cône d'étanchéité
et joint torique suivant DIN 3865

| Rohr AD pipe OD Tube Ø ext. d_1 | PN Reihe series Série | L | L_1 | O-Ring | kg für % ST kg for % pc. kg en % | Bestellzeichen order code Réf. cde |
|--|--------------------------------|------|-------|----------|--|--|
| 6 | | 18,5 | 20 | 4 x1,5 | 0,6 | STO 6-L/S/O |
| 8 | L 500 [2200] | 18,5 | 20 | 6 x1,5 | 0,9 | STO 8-L/S/O |
| 10 | | 20 | 21 | 7,5x1,5 | 1,4 | STO 10-L/S/O |
| 12 | | 20,5 | 21,5 | 9 x1,5 | 1,9 | STO 12-L/S/O |
| 15 | 400 [1700] | 20,5 | 21,5 | 12 x2 | 3,1 | STO 15-L/O |
| 18 | | 22,5 | 24 | 15 x2 | 6,2 | STO 18-L/O |
| 22 | | 25 | 26,5 | 20 x2 | 9,9 | STO 22-L/O |
| 28 | 250 [1100] | 25,5 | 27 | 26 x2 | 15,1 | STO 28-L/O |
| 35 | | 30 | 33 | 32 x2,5 | 25,2 | STO 35-L/O |
| 42 | | 30 | 33,5 | 38 x2,5 | 35,9 | STO 42-L/O |
| 6 | | 18,5 | 20 | 4 x1,5 | 0,6 | STO 6-L/S/O |
| 8 | S 800 [3400] | 18,5 | 20 | 6 x1,5 | 0,9 | STO 8-L/S/O |
| 10 | | 20 | 21,5 | 7,5x1,5 | 1,4 | STO 10-L/S/O |
| 12 | | 20,5 | 22 | 9 x1,5 | 1,9 | STO 12-L/S/O |
| 14 | 630 [2700] | 22,5 | 24,5 | 10 x2 | 2,6 | STO 14-S/O |
| 16 | | 23,5 | 26 | 12 x2 | 4,6 | STO 16-S/O |
| 20 | | 28,5 | 31,5 | 16,3x2,4 | 7,7 | STO 20-S/O |
| 25 | 400 [1700] | 29 | 32,5 | 20,3x2,4 | 11,9 | STO 25-S/O |
| 30 | | 30,5 | 35,5 | 25,3x2,4 | 17,9 | STO 30-S/O |
| 38 | | 33 | 40,5 | 33,4x2,4 | 30,8 | STO 38-S/O |

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10