



Rückschlagventile

Bestellzeichen: RZ/WD

Strömung zum Einschraubzapfen

Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch,
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Non-return valves

Order code: RZ/WD

Flow towards male stud end

Thread:
B.S.P. parallel with captive seal:
NBR (e.g. Perbunan), FPM (e.g. Viton)
upon request

Clapets anti-retour

Référence de commande: RZ/WD

Écoulement vers l'embout mâle

Filetage:
Whitworth cylindrique avec joint mou:
NBR (p.ex. Perbunan), FPM (p.ex. Viton)
sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext	PB Reihe series Série	DN Nennweite Largeur nominale	S ₁	S ₂	S ₃	L ₂	l ₂	d ₇	i	Bhrg. bore Perçage	Whitw.-Rohrgewinde Whitw. pipe thread Filetage Whitworth G	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	
6	L 250 [625]	4	14	17	17	41	26,5	14	8	3,5	G 1/8" A	5,1	RZ 6-RL/WD	
8		6 1/8"	17	19	19	43	28,5	19	12	5,5	G 1/4" A	6,5	RZ 8-RL/WD	
10		8 1/4"	19	24	22	53	38,5	19	12	7,5	G 1/4" A	8,5	RZ 10-RL/WD	
12		10 3/8"	22	27	30	55	40,5	22	12	9,5	G 3/8" A	18,0	RZ 12-RL/WD	
15		12 1/2"	27	27	32	57,5	42,5	27	12	11,5	G 1/2" A	21,0	RZ 15-RL/WD	
18	160 [400]	16 1/2"	32	36	36	64	48	27	14	14	G 1/2" A	32,0	RZ 18-RL/WD	
22		20 3/4"	36	41	46	72	56	32	16	18	G 3/4" A	49,0	RZ 22-RL/WD	
28	100 [250]	25 1"	41	50	55	80,5	64	40	18	23	G 1" A	77,0	RZ 28-RL/WD	
35		32 1 1/4"	50	60	60	91,5	70	50	20	29	G 1 1/4" A	114,0	RZ 35-RL/WD	
42		32 1 1/4"	60	65	70	93	70,5	55	22	29	G 1 1/2" A	182,0	RZ 42-RL/WD ¹⁾	
6	S 400 [1000]	3	17	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	7,5	RZ 6-RS/WD	
8		4	19	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	8,5	RZ 8-RS/WD	
10		6 1/8"	22	22	24	54	38	22	12	5,5	G 3/8" A	15,0	RZ 10-RS/WD	
12		8 1/4"	24	24	27	57	41	22	12	7,5	G 3/8" A	18,0	RZ 12-RS/WD	
14		10 3/8"	27	27	32	61	43,5	27	14	9,5	G 1/2" A	25,2	RZ 14-RS/WD	
16		12 1/2"	30	32	36	64	46	27	14	11,5	G 1/2" A	32,5	RZ 16-RS/WD ¹⁾	
20		16 1/2"	36	41	46	71,5	50	32	16	15	G 3/4" A	59,0	RZ 20-RS/WD ¹⁾	
25		250 [625]	20 3/4"	46	46	50	78,5	54,5	40	18	19	G 1" A	82,5	RZ 25-RS/WD ¹⁾
30			25 1"	50	60	60	90,5	64	50	20	24	G 1 1/4" A	133,2	RZ 30-RS/WD
38			32 1 1/4"	60	65	70	102	71,5	55	22	29	G 1 1/2" A	197,5	RZ 38-RS/WD ¹⁾

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10
L₂ = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué

1) Ventilhalften mit O-Ring Abdichtung