



Verbindungsstutzen mit Dichtkegel

Bestellzeichen: EDKO

beidseitig Dichtkegel und O-Ring nach DIN 3865

O-Ring aus NBR (z.B. Perbunan) wird montiert mitgeliefert, FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Straight connection with taper

order code: EDKO

taper on both ends and O-ring to DIN 3865
 Supplied with fitted NBR O-ring (e.g. Perbunan) FPM (e.g. Viton) upon request

Adaptateur d'orientation avec cône d'étanchéité

Référence de commande: EDKO

cône d'étanchéité des deux côtés et joint torique suivant DIN 3865

Livré avec joint torique en NBR (p.ex. Perbunan) monté, FPM (p.ex. Viton) sur demande

| Rohr AD pipe OD Tube Ø ext. | PN Reihe series Série | L ₁ | L ₂ | S ₁ | joint torique O-Ring | Bestellzeichen order code Réf.cde |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---|
| 6 | | 33 | 36 | 17 | 4 x1,5 | EDKO 6-L |
| 8 | L | 33 | 36 | 17 | 6 x1,5 | EDKO 8-L |
| 10 | 500 [2200] | 35 | 37 | 19 | 7,5x1,5 | EDKO 10-L |
| 12 | | 35 | 37 | 22 | 9 x1,5 | EDKO 12-L |
| 15 | 400 [1700] | 38 | 40 | 27 | 12 x2 | EDKO 15-L |
| 18 | | 39,5 | 42,5 | 32 | 15 x2 | EDKO 18-L |
| 22 | | 44 | 47 | 36 | 20 x2 | EDKO 22-L |
| 28 | 250 [1100] | 46 | 49 | 46 | 26 x2 | EDKO 28-L |
| 35 | | 52 | 58 | 50 | 32 x2,5 | EDKO 35-L |
| 42 | | 52 | 59 | 60 | 38 x2,5 | EDKO 42-L |
| 6 | S | 36 | 39 | 17 | 4 x1,5 | EDKO 6-S |
| 8 | 800 [3400] | 36 | 39 | 19 | 6 x1,5 | EDKO 8-S |
| 10 | | 40 | 43 | 22 | 7,5x1,5 | EDKO 10-S |
| 12 | | 41 | 44 | 24 | 9 x1,5 | EDKO 12-S |
| 14 | 630 [2700] | 44 | 48 | 27 | 10 x2 | EDKO 14-S |
| 16 | | 45 | 50 | 30 | 12 x2 | EDKO 16-S |
| 20 | | 54 | 60 | 36 | 16,3x2,4 | EDKO 20-S |
| 25 | 400 [1700] | 59 | 66 | 46 | 20,3x2,4 | EDKO 25-S |
| 30 | | 63 | 73 | 50 | 25,3x2,4 | EDKO 30-S |
| 38 | | 68 | 83 | 60 | 33,3x2,4 | EDKO 38-S |