

## Winkel-Schwenk-Verschraubungen

Bestellzeichen: SBD

Einschraubgewinde:  
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Werkstoff und Ausführung:  
Stutzen aus Stahl geschmiedet  
mit angedrehter Dichtkante.

Bei Rohr-AD L 18, L 22, S 16 und S 20  
mit Dichtkantenring

**Zugehörige Einschraubblöcher Kap. I**

## Banjo couplings

order code: SBD

Thread:  
B.S.P., parallel

Material and design:  
Bodies from forgings with turned sealing  
shoulder.

Tubes O.D. L 18, L 22, S 16 and S 20  
with sealing washer

**Internal screw threads, see chap. I**

## Raccords Banjo

Référence de commande: SBD

Filetage:  
Whitworth, cylindrique

Matière et exécution:  
Corps en acier forgé traité,  
étanchéité par épaulement.

Ø Tubes L 18, L 22, S 16 et S 20  
avec bagues d'étanchéité.

**Voir taraudages correspondants chap I**

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PB Reihe series Série	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	d <sub>3</sub>	i	G	MA* in NM	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
4	LL 100	10	14	14	21	10	11,5	21	14,5	6	G 1/8" A	20	3,0	SBD 4-RLL
6		12	14	14	22	10	10	21	14,5	6	G 1/8" A	20	3,3	SBD 6-RLL
8		14	14	14	23	10	12	21	14,5	6	G 1/8" A	20	3,5	SBD 8-RLL
6	L 250	14	14	14	25	10	10,5	21	14,5	6	G 1/8" A	20	4,0	SBD 6-RL
8		17	19	19	28	13	13	27	18,5	9	G 1/4" A	45	7,7	SBD 8-RL
10		19	19	19	29	13	14	27	18,5	9	G 1/4" A	45	8,5	SBD 10-RL
12		22	22	22	30	15	15,5	32	22,5	9	G 3/8" A	70	14,2	SBD 12-RL
15		27	27	27	34	18	19	37,5	26,5	11	G 1/2" A	100	19,5	SBD 15-RL
18	160	32	30	27	37	21,5	20,5	44	26	11	G 1/2" A	100	20,5	SBD 18-RL
22		36	36	32	42	24	25,5	49	32	13	G 3/4" A	140	38,3	SBD 22-RL
6	S 250	17	19	19	30	13	15	27	18,5	9	G 1/4" A	45	8,0	SBD 6-RS
8		19	19	19	30	13	15	27	18,5	9	G 1/4" A	45	9,5	SBD 8-RS
10		22	22	22	32	15	16	32	22,5	9	G 3/8" A	70	12,0	SBD 10-RS
12		24	24	24	33	18	17	37	22,5	9	G 3/8" A	70	14,5	SBD 12-RS
14		27	27	27	38	18	20	37	26,5	11	G 1/2" A	100	21,5	SBD 14-RS
16	160	30	30	27	40	21,5	21,5	44	26	11	G 1/2" A	100	27,7	SBD 16-RS
20		36	36	32	46	24	24,5	49	32	13	G 3/4" A	140	42,5	SBD 20-RS



Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10

\* MA = Empfohlene Anziehdrehmomente für Einschraubzapfen G, bei Gegenwerkstoff Stahl

\* MA = Recommended tightening torques for stud threads G, with mating material steel

\* MA = Couples de serrage conseillés pour filetages mâles G, pour contre-matériau acier

L<sub>2</sub> = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L<sub>2</sub> = approximate length with nut tightened / L<sub>2</sub> = longueur approximative, l'écrou étant bloqué



## Winkel-Schwenk- Verschraubungen SBD

Einzelteile

Einschraubgewinde:  
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

## Banjo couplings

Components

Thread:  
B.S.P., parallel

## Raccords Banjo

Pièces détachées

Filetage:  
Whitworth, cylindrique

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	Reihe series Série	Gehäuse Housing corps	Hohlschraube Hollow screw Vis creuse	Dichtkantenring Seal-edge ring Bague d'étanchéité	Bestellzeichen für Einzelteile Ordering symbols for component parts Référence de commande pour pièces détachées	Bestellzeichen kompl. Verschraubung Ordering symbol compl. screw connection Référence de commande Raccord fileté complet
4	LL	XSBD 4-RLL/K	SHD R 1/8"	angedrehte Dichtkante turned sealing shoulder étanchéité par épaulement		SBD 4-RLL
6		XSBD 6-RLL/K	SHD R 1/8"			SBD 6-RLL
8		XSBD 8-RLL/K	SHD R 1/8"			SBD 8-RLL
6	L	XSBD 6-RL/K	SHD R 1/8"	angedrehte Dichtkante turned sealing shoulder étanchéité par épaulement		SBD 6-RL
8		XSBD 8-RL/K	SHD R 1/4"			SBD 8-RL
10		XSBD 10-RL/K	SHD R 1/4"			SBD 10-RL
12		XSBD 12-RL/K	SHD R 3/8"		SBD 12-RL	
15		XSBD 15-RL/K	SHD R 1/2"		SBD 15-RL	
18		XSBD 18-RL/K	SHD R 1/2" / 55		SBD 18-RL	
22		XSBD 22-RL/K	SHD R 3/4"	DKAD R 3/4"		SBD 22-RL
6	S	XSBD 6-RS/K	SHD R 1/4"	angedrehte Dichtkante turned sealing shoulder étanchéité par épaulement		SBD 6-RS
8		XSBD 8-RS/K	SHD R 1/4"			SBD 8-RS
10		XSBD 10-RS/K	SHD R 3/8"			SBD 10-RS
12		XSBD 12-RS/K	SHD R 3/8" 24		SBD 12-RS	
14		XSBD 14-RS/K	SHD R 1/2"		SBD 14-RS	
16		XSBD 16-RS/K	SHD R 1/2" 55		SBD 16-RS	
20		XSBD 20-RS/K	SHD R 3/4"		DKAD R 3/4"	SBD 20-RS