



Überwurfmutter und Schneidringe

Bestellzeichen: m
Bestellzeichen: s (Schneidring)
Bestellzeichen: DS (DS-Ring)

Nuts and cutting rings

Order code: m
Order code: s
Order code: DS

Écrous et bagues taillantes

Référence de commande: m
Référence de commande: s
Référence de commande: DS

Rohr AD pipe OD Tube Øext	Reihe series Série	M	Schneidring* cutting ring Bagues taillantes								DS-Ring**		Überwurfmutter Cap nuts Écrous		
			d ₃	d ₄	d ₅	t ₁	i ₁	S	h ₁	Bestellzeichen order code Réf. cde	L ₂	Bestellzeichen order code Réf. cde	L ₂	Bestellzeichen order code Réf. cde	
4	LL	M 8x1	4	5	3	4	8	10	11,5	S 4-LL	6	-	M 4-LL		
6		M 10x1	6	7,5	4,5	5,5	8	12	12	S 6-LL	7	-	M 6-LL		
8		M 12x1	8	9,5	6	5,5	9	14	12,5	S 8-LL	7	-	M 8-LL		
6	L	M 12x1,5	6	8,1	4	7	10	14	15	S 6-L/S	9,5	DS 6-L/S	9,5	M 6-L	
8		M 14x1,5	8	10,1	6	7	10	17	15	S 8-L/S	9,5	DS 8-L/S	9,5	M 8-L	
10		M 16x1,5	10	12,3	8	7	11	19	16	S 10-L/S	10	DS 10-L/S	10	M 10-L	
12		M 18x1,5	12	14,3	10	7	11	22	16	S 12-L/S	10	DS 12-L/S	10	M 12-L	
15		M 22x1,5	15	17,3	12	7	12	27	17,5	S 15-L	10	DS 15-L	10,2	M 15-L	
18		M 26x1,5	18	20,3	15	7,5	12	32	18	S 18-L	10	DS 18-L	10,2	M 18-L	
22		M 30x2	22	24,3	19	7,5	14	36	20,5	S 22-L	10,5	DS 22-L	11,5	M 22-L	
28		M 36x2	28	30,3	24	7,5	14	41	22	S 28-L	10,5	DS 28-L	11,5	M 28-L	
35		M 45x2	35	38	30	10,5	16	50	25	S 35-L	13	DS 35-L	13,5	M 35-L	
42		M 52x2	42	45	36	11	16	60	25	S 42-L	13,5	DS 42-L	13,5	M 42-L	
6		S	M 14x1,5	6	8,1	4	7	12	17	16	S 6-L/S	9,5	DS 6-L/S	9,5	M 6-S
8			M 16x1,5	8	10,1	5	7	12	19	16	S 8-L/S	9,5	DS 8-L/S	9,5	M 8-S
10	M 18x1,5		10	12,3	7	7,5	12	22	17,5	S 10-L/S	10	DS 10-L/S	10	M 10-S	
12	M 20x1,5		12	14,3	8	7,5	12	24	18	S 12-L/S	10	DS 12-L/S	10	M 12-S	
14	M 22x1,5		14	16,3	10	8	14	27	20	S 14-S	10	DS 14-S	10,5	M 14-S	
16	M 24x1,5		16	18,3	12	8,5	14	30	21	S 16-S	10	DS 16-S	10,5	M 16-S	
20	M 30x2		20	22,9	16	10,5	16	36	24	S 20-S	12,5	DS 20-S	12,7	M 20-S	
25	M 36x2		25	27,9	20	12	18	46	26,5	S 25-S	12,5	DS 25-S	12,7	M 25-S	
30	M 42x2		30	33	25	13,5	20	50	29,5	S 30-S	13	DS 30-S	13,5	M 30-S	
38	M 52x2		38	41	32	16	22	60	32,5	S 38-S	13,5	DS 38-S	13,5	M 38-S	

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-temperature information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10

* S6-LS bis S42-L sind nur in MS oder in 1.4571 lieferbar (Bestellbez.: .../MS oder .../1.4571)

** nicht in Messing