



### Einstellbare 45°Winkelverschraubung mit Dichtkegel

Bestellzeichen: BFDKO

Werkstoffe Verschraubung:  
Stahl, Edelstahl 1.4571

Werkstoffe Dichtungen:  
Serienmäßig O-Ring NBR (z.B. Perbunan)  
Auf Anfrage: FPM (z.B. Viton)

### Adjustable 45°elbow with taper

Order code: BFDKO

Fitting materials:  
steel, stainless steel 1.4571

Seal material:  
production seals O-ring NBR (e.g. Perbunan)  
Upon request: FPM (e.g. Viton)

### Coude à 45° orientable avec cône d'étanchéité et joint torique

Référence de commande: BFDKO

Les matériaux des raccords:  
acier, acier inox, ref. du matériau 1.4571

Les matériaux des joints:  
en série: joint torique NBR  
(p.ex. Perbunan)  
Sur demande: FPM (p.ex. Viton)

Rohr AD Tube OD Tuboøext.	PN Reihe Series Série	L	l	L <sub>2</sub>	S	S <sub>1</sub>	S <sub>3</sub>	O-Ring joint torique	Bestellzeichen* Order code* Réf. cde	kg für % St. kg for % pc. kg pour %
6	L	24	9	26,0	14	17	14	4,5x1,5	DS-BFDKO 6-L	4,3
8		27	12	27,5	14	17	17	6,5x1,5	DS-BFDKO 8-L	5,7
10		27	12	29,0	19	19	19	8x1,5	DS-BFDKO 10-L	7,3
12		28	14	29,5	19	22	22	10x1,5	DS-BFDKO 12-L	10,0
15	400	32	17	32,5	22	27	27	12x2	DS-BFDKO 15-L	16,8
18		33	17	35,5	27	32	32	15x2	DS-BFDKO 18-L	24,1
22		35	19	38,5	30	36	36	20x2	DS-BFDKO 22-L	33,0
28		40	23	41,5	36	46	41	26x2	DS-BFDKO 28-L	49,3
35	250	48	27	51,0	50	50	50	32x2,5	DS-BFDKO 35-L	69,0
42		49	26	56,0	50	60	60	38x2,5	DS-BFDKO 42-L	108,1
6	S	24	9	27,0	14	17	17	4,5x1,5	DS-BFDKO 6-S	6,4
8		27	12	27,5	19	19	19	6,5x1,5	DS-BFDKO 8-S	8,4
10		29	13	30,0	19	22	22	8x1,5	DS-BFDKO 10-S	11,5
12		33	17	31,0	19	24	24	10x1,5	DS-BFDKO 12-S	14,2
16	630	34	16	36,5	19	30	30	13x2	DS-BFDKO 16-S	26,0
20		38	16	44,5	27	36	36	16,3x2,4	DS-BFDKO 20-S	40,6
25	400	43	19	50,0	36	46	46	20,3x2,4	DS-BFDKO 25-S	74,7
30		50	24	55,0	50	50	50	25,3x2,4	DS-BFDKO 30-S	95,7
38		52	21	63,0	50	60	60	33,3x2,4	DS-BFDKO 38-S	142,9