



Ausführung A / Version A / Version A



Ausführung B / Version B / Version B



## T-Verschraubungen

Bestellzeichen: G

Rohr-AD 4-12 mm = Profilmaterial

## Equal Tees

order code: G

Tube OD from 4 to 12 mm  
manufactured from profile material

## Tés égaux

Référence de commande: G

Tube ø ext. 4 à 12 mm =  
matériau profile

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext.	PN	S <sub>2</sub>			L <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde
		Ausführung/ version/Version S <sub>1</sub>	A	B				
4	LL	10	9		21	11	2,9	G 4-LL
6	100 [400]	12	12	12	21	9,5	3,8	G 6-LL
8		14	12	14	23	11,5	5,1	G 8-LL
6	L	14	12		27	12	7,1	G 6-L
8	500 [2200]	17	14		29	14	10,1	G 8-L
10		19	17		30	15	13,0	G 10-L
12		22	19		32	17	17,7	G 12-L
15	400 [1700]	27		19	36	21	23,2	G 15-L
18		32	24		40	23,5	35,4	G 18-L
22		36	27		44	27,5	44,3	G 22-L
28	250 [1100]	41		36	47	30,5	61,1	G 28-L
35		50		41	56	34,5	90,1	G 35-L
42		60		50	63	40	136,8	G 42-L
6	S	17	14		31	16	12,0	G 6-S
8	800 [3400]	19	17		32	17	15,7	G 8-S
10		22	19		34	17,5	21,2	G 10-S
12		24	22	17	38	21,5	28,5	G 12-S
14	630 [2700]	27		19	40	22	28,5	G 14-S
16		30		24	43	24,5	35,9	G 16-S
20		36	27	48	48	26,5	55,8	G 20-S
25	400	46		36	54	30	106,7	G 25-S
30	[1700]	50		41	62	35,5	134,9	G 30-S
38		60		50	72	41	202,2	G 38-S

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure-information – see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions – voir I/9 + I/10  
L<sub>2</sub> = Ungefährmaß bei angezogener Mutter / L<sub>2</sub> = approximate length with nut tightened / L<sub>2</sub> = longueur approximative, l'écrou étant bloqué

\* = Maße gelten für aus Stahl geschmiedete Rohlinge, Dimensions for forgings