



Rückschlagventile

Bestellzeichen: RV/WD

Strömung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch,
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Non-return valves

Order code: RV/WD

Flow from male stud end

Thread:
B.S.P. parallel with captive seal:
NBR (e.g. Perbunan), FPM (e.g. Viton)
upon request

Clapets anti-retour

Référence de commande: RV/WD

Sortie par l'embout mâle

Filetage:
Whitworth cylindrique avec joint mou:
NBR (p.ex. Perbunan), FPM (p.ex. Viton)
sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Ø ext	PB Reihe series Série	DN Nennweite Largueur nominale	S ₁	S ₂	S ₃	L ₂	l ₂	d ₇	i	Bhrg. bore Perçage	Whitw.-Rohrgewinde Whitw. pipe thread Filetage Whitworth G	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	
6	L 250 [625]	4	14	17	17	42,5	28	14	8	3,5	G 1/8" A	5,0	RV 6-RL/WD	
8		6 1/8"	17	19	19	44,5	30	19	12	5,5	G 1/4" A	7,2	RV 8-RL/WD	
10		8 1/4"	19	24	22	53	38,5	19	12	7,5	G 1/4" A	9,0	RV 10-RL/WD	
12		10 3/8"	22	30	27	57	42,5	22	12	9,5	G 3/8" A	18,5	RV 12-RL/WD	
15		12 1/2"	27	32	27	60,5	45,5	27	14	11,5	G 1/2" A	22,5	RV 15-RL/WD	
18	160 [400]	16 1/2"	32	36	36	66	50	27	14	14	G 1/2" A	33,5	RV 18-RL/WD	
22		20 3/4"	36	46	41	71	55	32	16	18	G 3/4" A	50,0	RV 22-RL/WD	
28	100 [250]	25 1"	41	55	50	79,5	63	40	18	23	G 1" A	78,5	RV 28-RL/WD	
35		32 1 1/4"	50	60	60	90,5	69	50	20	29	G 1 1/4" A	115,2	RV 35-RL/WD	
42		32 1 1/4"	60	70	65	91	68,5	55	22	29	G 1 1/2" A	179,0	RV 42-RL/WD ¹⁾	
6	S 400 [1000]	3	17	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	9,0	RV 6-RS/WD	
8		4	19	19	19	46	31,5	19	12	3,5	G 1/4" A	11,5	RV 8-RS/WD	
10		6 1/8"	22	24	22	54	38	22	12	5,5	G 3/8" A	15,0	RV 10-RS/WD	
12		8 1/4"	24	27	24	57	41	22	12	7,5	G 3/8" A	18,5	RV 12-RS/WD	
14		10 3/8"	27	32	27	62	44,5	27	14	11,5	G 1/2" A	25,5	RV 14-RS/WD	
16		12 1/2"	30	36	32	66	48	27	14	11,5	G 1/2" A	32,0	RV 16-RS/WD ¹⁾	
20		16 1/2"	36	46	41	73,5	52	32	16	15	G 3/4" A	59,5	RV 20-RS/WD ¹⁾	
25		250 [625]	20 3/4"	46	50	46	78,5	54,5	40	18	19	G 1" A	85,0	RV 25-RS/WD ¹⁾
30			25 1"	50	60	60	90,5	64	50	20	24	G 1 1/4" A	136,0	RV 30-RS/WD ¹⁾
38			32 1 1/4"	60	70	65	100	69,5	55	22	29	G 1 1/2" A	195,0	RV 38-RS/WD ¹⁾

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10
L₂ = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué
1) Ventilhälften mit O-Ring Abdichtung