



Rückschlagventile

Bestellzeichen: RZ/WD

Strömung zum Einschraubzapfen

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch,
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Non-return valves

Order code: RZ/WD

Flow from male stud end

Thread:
Metric, parallel with captive seal:
NBR (e.g. Perbunan), FPM (e.g. Viton)
upon request

Clapets anti-retour

Référence de commande: RZ/WD

Sortie par l'embout mâle

Filetage:
Métrique, cylindrique avec joint mou:
NBR (p.ex. Perbunan), FPM (p.ex. Viton)
sur demande

Rohr AD pipe OD Tube Øext	PB Reihe series Série	DN Nennweite Largeur nominale	S ₁	S ₂	S ₃	L ₂	l ₂	d ₇	i	Bhrg. bore Perçage	Metr. Gewinde metric thread Filetage métrique G	kg für % ST kg for % pc. kg en %	Bestellzeichen order code Réf. cde	
6	L 250 [625]	4	14	17	17	41	26,5	14	8	3,5	M 10x1	5,1	RZ 6-ML/WD	
8		6 1/8"	17	19	19	43	28,5	17	12	5,5	M 12x1,5	6,5	RZ 8-ML/WD	
10		8 1/4"	19	22	24	53	38,5	19	12	7,5	M 14x1,5	8,5	RZ 10-ML/WD	
12		10 3/8"	22	27	30	55	40,5	22	12	9,5	M 16x1,5	18,0	RZ 12-ML/WD	
15		12 1/2"	27	27	32	57,5	42,5	24	12	11,5	M 18x1,5	21,0	RZ 15-ML/WD	
18	160 [400]	16 1/2"	32	36	36	64	48	27	14	14	M 22x1,5	32,0	RZ 18-ML/WD	
22		20 3/4"	36	41	46	72	56	32	16	18	M 26x1,5	49,0	RZ 22-ML/WD	
28	100 [250]	25 1"	41	50	55	80,5	64	40	18	23	M 33x2	77,0	RZ 28-ML/WD	
35		32 1 1/4"	50	60	60	91,5	70	50	20	29	M 42x2	114,0	RZ 35-ML/WD	
42		32 1 1/4"	60	65	70	93	70,5	55	22	29	M 48x2	180,0	RZ 42-ML/WD ¹⁾	
6		S 400 [1000]	3	17	19	19	46	31,5	17	12	3,5	M 12x1,5	7,5	RZ 6-MS/WD
8	4 1/8"		19	19	19	46	31,5	19	12	3,5	M 14x1,5	8,5	RZ 8-MS/WD	
10	6 1/8"		22	22	24	54	38	22	12	5,5	M 16x1,5	15,0	RZ 10-MS/WD	
12	8 1/4"		24	24	27	57	41	24	12	7,5	M 18x1,5	18,0	RZ 12-MS/WD	
14	10 3/8"		27	27	32	61	43,5	26	14	9,5	M 20x1,5	25,2	RZ 14-MS/WD	
16	12 1/2"		30	32	36	64	46	27	14	11,5	M 22x1,5	32,5	RZ 16-MS/WD ¹⁾	
20	16 1/2"		36	41	46	71,5	50	32	16	15	M 27x2	59,0	RZ 20-MS/WD ¹⁾	
25	250 [625]		20 3/4"	46	46	50	78,5	54,5	40	18	19	M 33x2	84,0	RZ 25-MS/WD ¹⁾
30			25 1"	50	60	60	90,5	64	50	20	24	M 42x2	134,5	RZ 30-MS/WD
38			32 1 1/4"	60	65	70	102	71,5	55	22	29	M 48x2	199,5	RZ 38-MS/WD ¹⁾

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10
L₂ = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué

¹⁾ Ventilhälften mit O-Ring Abdichtung