



## Rückschlagventile

Bestellzeichen: RD

Beidseitiger Rohranschluß

## Non-return valves

Order code: RD

Tube connection both ends

## Clapets anti-retour

Référence de commande: RD

Raccord sur tube des deux côtés

| Rohr AD<br>pipe OD<br>Tube Øext | PB<br>Reihe<br>series<br>Série | DN<br>Nennweite<br>Largeur<br>nominale | S <sub>1</sub> | S <sub>2</sub> | S <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | Bhrg.<br>bore<br>Perçage | kg für % ST<br>kg for % pc.<br>kg en % | Bestellzeichen<br>order code<br>Réf. cde |                       |
|---------------------------------|--------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--|--|-----------------------|
| 6                               | L<br>250<br>[625]              | 4                                      | 14             | 17             | 17             | 58             | 29             | 3,5                      | 6,5                                    | RD 6-L                                   |                       |
| 8                               |                                | 6 1/8"                                 | 17             | 19             | 19             | 59             | 30             | 5,5                      | 8,0                                    | RD 8-L                                   |                       |
| 10                              |                                | 8 1/4"                                 | 19             | 24             | 22             | 69,5           | 40,5           | 7,5                      | 14,0                                   | RD 10-L                                  |                       |
| 12                              |                                | 10 3/8"                                | 22             | 30             | 27             | 72,5           | 43,5           | 9,5                      | 21,0                                   | RD 12-L                                  |                       |
| 15                              |                                | 12 1/2"                                | 27             | 32             | 27             | 77,5           | 47,5           | 11,5                     | 25,0                                   | RD 15-L                                  |                       |
| 18                              | 160<br>[400]                   | 16 1/2"                                | 32             | 36             | 36             | 83,5           | 51,5           | 14                       | 40,0                                   | RD 18-L                                  |                       |
| 22                              |                                | 20 3/4"                                | 36             | 46             | 41             | 93,5           | 61,5           | 18                       | 61,0                                   | RD 22-L                                  |                       |
| 28                              | 100<br>[250]                   | 25 1"                                  | 41             | 55             | 50             | 102,5          | 69,5           | 23                       | 88,0                                   | RD 28-L                                  |                       |
| 35                              |                                | 32 1 1/4"                              | 50             | 60             | 60             | 117,5          | 74,5           | 29                       | 130,0                                  | RD 35-L                                  |                       |
| 42                              |                                | 32 1 1/4"                              | 60             | 70             | 65             | 119            | 74             | 29                       | 200,0                                  | RD 42-L <sup>1)</sup>                    |                       |
| 6                               | S<br>400<br>[1000]             | 3                                      | 17             | 19             | 19             | 63,5           | 34,5           | 3,5                      | 9,5                                    | RD 6-S                                   |                       |
| 8                               |                                | 4                                      | 19             | 19             | 19             | 63,5           | 34,5           | 3,5                      | 11,0                                   | RD 8-S                                   |                       |
| 10                              |                                | 6 1/8"                                 | 22             | 24             | 22             | 72,5           | 40,5           | 5,5                      | 18,0                                   | RD 10-S                                  |                       |
| 12                              |                                | 8 1/4"                                 | 24             | 27             | 24             | 74,5           | 42,5           | 7,5                      | 21,5                                   | RD 12-S                                  |                       |
| 14                              |                                | 10 3/8"                                | 27             | 32             | 27             | 82,5           | 47,5           | 9,5                      | 30,0                                   | RD 14-S                                  |                       |
| 16                              |                                | 12 1/2"                                | 30             | 36             | 32             | 86,5           | 50,5           | 11,5                     | 40,0                                   | RD 16-S <sup>1)</sup>                    |                       |
| 20                              |                                | 16 1/2"                                | 36             | 46             | 41             | 97,5           | 54,5           | 15                       | 69,0                                   | RD 20-S <sup>1)</sup>                    |                       |
| 25                              |                                | 250<br>[625]                           | 20 3/4"        | 46             | 50             | 46             | 106,5          | 58,5                     | 19                                     | 103,5                                    | RD 25-S <sup>1)</sup> |
| 30                              |                                |  | 25 1"          | 50             | 60             | 60             | 122,5          | 69,5                     | 24                                     | 159,0                                    | RD 30-S               |
| 38                              |                                |  | 32 1 1/4"      | 60             | 70             | 65             | 136,5          | 75,5                     | 29                                     | 227,0                                    | RD 38-S <sup>1)</sup> |

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10  
L<sub>1</sub> = Ungefährmaß bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué

1) Ventilhälften mit O-Ring Abdichtung