



Rückschlagventile

Bestellzeichen: RV/WD

Strömung vom Einschraubzapfen

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch,
mit Weichdichtung: NBR (z.B. Perbunan),
FPM (z.B. Viton) auf Anfrage

Non-return valves

Order code: RV/WD

Flow from male stud end

Thread:
Metric, parallel with captive seal:
NBR (e.g. Perbunan), FPM (e.g. Viton)
upon request

Clapets anti-retour

Référence de commande: RV/WD

Sortie par l'embout mâle

Filetage:
Métrique, cylindrique avec joint mou:
NBR (p.ex. Perbunan), FPM (p.ex. Viton)
sur demande

| Rohr AD pipe OD Tube Ø ext | PB Reihe series Série | DN Nennweite Largueur nominale | S ₁ | S ₂ | S ₃ | L ₂ | l ₂ | d ₇ | i | Bhrg. bore Perçage | Metr. Gewinde metric thread Filetage métrique G | kg für % ST kg for % pc. kg en % | Bestellzeichen order code Réf. cde | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|--------------------------|--|--|--|---------------------------|
| 6 | L 250 [625] | 4 | 14 | 17 | 17 | 42,5 | 28 | 14 | 8 | 3,5 | M 10x1 | 5,0 | RV 6-ML/WD | |
| 8 | | 6 1/8" | 17 | 19 | 19 | 43,5 | 30 | 17 | 12 | 5,5 | M 12x1,5 | 7,2 | RV 8-ML/WD | |
| 10 | | 8 1/4" | 19 | 24 | 22 | 53 | 38,5 | 19 | 12 | 7,5 | M 14x1,5 | 5,0 | RV 10-ML/WD | |
| 12 | | 10 3/8" | 22 | 30 | 27 | 57 | 42,5 | 22 | 12 | 9,5 | M 16x1,5 | 18,5 | RV 12-ML/WD | |
| 15 | | 12 1/2" | 27 | 32 | 27 | 60,6 | 45,5 | 24 | 12 | 11,5 | M 18x1,5 | 22,5 | RV 15-ML/WD | |
| 18 | 160 [400] | 16 1/2" | 32 | 36 | 36 | 66 | 50 | 27 | 14 | 14 | M 22x1,5 | 33,5 | RV 18-ML/WD | |
| 22 | | 20 3/4" | 36 | 46 | 41 | 71 | 55 | 32 | 16 | 18 | M 26x1,5 | 50,0 | RV 22-ML/WD | |
| 28 | 100 [250] | 25 1" | 41 | 55 | 50 | 79,5 | 63 | 40 | 18 | 23 | M 33x2 | 78,5 | RV 28-ML/WD | |
| 35 | | 32 1 1/4" | 50 | 60 | 60 | 90,5 | 69 | 50 | 20 | 29 | M 42x2 | 115,2 | RV 35-ML/WD | |
| 42 | | 32 1 1/4" | 60 | 70 | 65 | 91 | 67,5 | 55 | 22 | 29 | M 48x2 | 179,0 | RV 42-ML/WD ¹⁾ | |
| 6 | | S 400 [1000] | 3 | 17 | 19 | 19 | 46 | 31,5 | 17 | 12 | 3,5 | M 12x1,5 | 9,0 | RV 6-MS/WD |
| 8 | 4 | | 19 | 19 | 19 | 46 | 31,5 | 19 | 12 | 3,5 | M 14x1,5 | 11,5 | RV 8-MS/WD | |
| 10 | 6 1/8" | | 22 | 24 | 22 | 54 | 38 | 22 | 12 | 5,5 | M 16x1,5 | 15,0 | RV 10-MS/WD | |
| 12 | 8 1/4" | | 24 | 27 | 24 | 57 | 41 | 24 | 12 | 7,5 | M 18x1,5 | 18,5 | RV 12-MS/WD | |
| 14 | 10 3/8" | | 27 | 32 | 27 | 62 | 44,5 | 26 | 14 | 9,5 | M 20x1,5 | 25,5 | RV 14-MS/WD | |
| 16 | 12 1/2" | | 30 | 36 | 32 | 66 | 48 | 27 | 14 | 11,5 | M 22x1,5 | 32,0 | RV 16-MS/WD | |
| 20 | 16 1/2" | | 36 | 46 | 41 | 73,5 | 52 | 32 | 16 | 15 | M 27x2 | 59,5 | RV 20-MS/WD ¹⁾ | |
| 25 | 250 [625] | | 20 3/4" | 46 | 50 | 46 | 78,5 | 54,5 | 40 | 18 | 19 | M 33x2 | 84,5 | RV 25-MS/WD |
| 30 | | | 25 1" | 50 | 60 | 60 | 90,5 | 64 | 50 | 20 | 24 | M 42x2 | 135,0 | RV 30-MS/WD ¹⁾ |
| 38 | | | 32 1 1/4" | 60 | 70 | 65 | 100 | 69,5 | 55 | 22 | 29 | M 48x2 | 196,8 | RV 38-MS/WD ¹⁾ |

Hinweise zu Druck- und Temperaturangaben siehe Seiten I/9 + I/10 / Hints concerning pressure information - see I/9 + I/10 / Informations sur les pressions - voir I/9 + I/10
L₂ = Ungenau bei angezogener Überwurfmutter / approximate length with nut tightened / longueur approximative, l'écrou étant bloqué

¹⁾ Ventilhälften mit O-Ring Abdichtung